

Mineral Deco

Paints Stuc Prim

Beschrijving

"MDP Stuc Prim" is een watergedragen primer ontwikkeld om de hechting te verbeteren en de zuiging van de ondergrond te verminderen. "MDP Stuc Prim" is organisch met acrylaar kunststoffen en niet synthetisch. Indien droog neemt het nagenoeg geen water meer op door de filmvorming op de ondergrond. Afhankelijk van de omstandigheden kan na 1 uur de volgende laag aangebracht worden. "MDP Stuc Prim" mag verdund worden met water bij sterk zuigende ondergronden in de verhouding 1:1, 1:2 of 1:3 (testen op de ondergrond).

Verbruik

Het verbruik van "MDP Stuc Prim":

- * 10 m²/L T (onverdund en afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)

Verpakking

"MDP Stuc Prim" is verkrijgbaar in 3 verschillende hoeveelheden (onderdund):

- * 1 liter
- * 5 liter
- * 10 liter

Voordelen

- * UV bestendig
- * Snel overheen te smeren
- * Op waterbasis
- * Universeel toepasbaar

Opslag

"MDP Stuc Prim" is 12 maanden houdbaar, mits bewaard in de originele en ongeopende verpakking, in een droge, voetvrije ruimte met een temperatuur tussen 8°C en 40°C. Buiten bereik van kinderen houden.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.

Voorzorgsmaatregelen

"MDP Stuc Prim" is niet giftig, gevaarlijk of ontvlambaar bij normaal gebruik. Vermijd contact met huid en ogen. Maak gebruik van rubber handschoenen en een veiligheidsbril. Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Lees het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voordat u dit product gebruikt.

Note / Disclaimer

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt echter buiten onze controle en is daarvoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient daartoe altijd de producten vooraf te



Mineral Deco

Paints Stuc Prim

testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten ten alle tijde worden nageleefd.

Gebruik

"MDP Stuc Prim" kan op alle zuigende en niet zuigende ondergronden gebruikt worden. Het dient als ondergrond preparatie om de hechting te verbeteren en de zuiging te verminderen. Ondergrond dient schoon, droog, vlak, slagvast en ontvet te zijn alvorens toe te passen.

Technische Data

Handdroog	1 uur
Vorstbestendig	ja
Voor extern gebruik	Ja, alkalisch en UV bestendig
Hechting	Hecht op alle zuigende ondergronden
Uitstraling	Glanzend
Aangeraden dikte	50um
Verbruik	+/-10m/ltr. Afhankelijk van zuigende ondergrond
Overschilderbaar na	12 uur